



fabriqué en France

## ARCHIC MAT

Аршик мат

**глубоко-матовая краска на водной основе для стен и потолков внутри помещений**

**ARCHIC MAT** – современная, высококачественная, легкая в работе краска с идеальной структурой. Создает износостойкое красивое глубоко-матовое бархатистое покрытие.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- \* высокая укрывная способность
- \* высший класс экологичности A+  
не содержит формальдегида, тяжёлых металлов и ЛОС
- \* прочная, износостойкая  
стойкость к мытью: Класс 1 (EN 13 300), выдерживает свыше 15 000 проходов щеткой.
- \* белоснежная

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Применение:** стены и потолки внутри помещений.

**Плотность:** 1,40.

**Степень блеска:** 5%.

**Класс экологии:** A+.

**Фасовка:** 1 л, 4 л, 10 л.

**Цвета:** база TP (белая) и NE (прозрачная).

**Высыхание:** на отлип – через 1 ч., полное – через 8 ч.

**Расход:** 1 л/+10 м<sup>2</sup> (1 слой) в зависимости от поверхности и способа нанесения.

**Пожаробезопасность:** Не воспламеняется.

**Транспортировка и хранение:** В проветриваемом сухом помещении при температуре от +5 до +25С. Не замораживать.

**Мытье инструментов:** Водой.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть чистой, сухой и подготовленной согласно строительным нормам по стандарту К3, К4.

#### Перекрашивание

Выровнять дефекты соответствующей шпаклевкой, затем нанести грунт глубокого проникновения, нанести 2 слоя краски **ARCHIC MAT**.

#### Первичное окрашивание

Нанести грунт глубокого проникновения, затем нанести 2 слоя краски **ARCHIC MAT**.

### НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением краску необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции.

Нанести 1 или 2 слоя краски **ARCHIC MAT** а (в зависимости от желаемого эффекта) на предварительно прогрунтованную поверхность.

Второй слой можно наносить через 1,5 – 3 ч.

Полное высыхание – 3 ч.

Нанесение валиком производить перекрестными движениями, сверху вниз, справа налево.

Температура при нанесении должна быть выше +5°C.

#### **КОЛЕРОВКА:**

Краска **ARCHIC MAT** колеруется любыми универсальными жидкими красителями по любой колеровочной системе.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Нанесение и высыхание краски должны происходить в хорошо проветриваемом помещении.

Необходимо использовать средства защиты: перчатки и очки.

После использования краски плотно закройте упаковку. Держать вдали от детей. Перед очищением инструмента удалите с них как можно большее количество краски, затем используйте воду. Не выбрасывать упаковку и остатки краски в места сбора бытового мусора.

*ВНИМАНИЕ: Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок.*