

JET-SET

Джет-сет

краска на водной основе с минеральными наполнителями

Покрытие с эффектом перламутрового песка

Jet-set - декоративное покрытие на водной основе с большим содержанием минеральных добавок. Для внутренних работ. Изящное декоративное покрытие с перламутровым отблеском и добавлением песчаных частиц, создающее неповторимый эффект интерьера. Песчаные дюны, солнечный блеск снежных вершин Альп, таинственное лунное свечение Залива Ангелов, всё это можно создать на ваших стенах.

- * экологичность (безопасность для человека и окружающей среды, классификация А+)
- * паропроницаемость, негорючесть
- * благородный перламутровый аспект
- * без запаха
- * легкость в нанесении

ФАСОВКА:

Грунт Sénilisse - 1 л, 2,5 л и 10 л, База Jet-set - 1 л, 2,5 л и 10 л.

РАСХОД:

Грунт Sénilisse 1 л на 10 м², База Jet-set 1 л на 8 м².

РАЗВЕДЕНИЕ:

Грунт Sénilisse - готов к применению, допустимо разведение водой до 10 %.

База Jet-set - готова к применению.

КОЛЕРОВКА:

База Jet-set колеруется жидкими универсальными красителями.

Рекомендуется также заколеровать грунт Sénilisse в выбранный цвет покрытия Jet-set .

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть гладкой, ровной, однородной, сухой, предварительно обработанной грунтом глубокого проникновения, а затем грунтом-подложкой Sénilisse. Время высыхания грунта 6-8 часов.

НАНЕСЕНИЕ:

Покрытие Jet-set наносится специальной плоской кистью бросеткой при помощи движений в направлении создания желаемого рисунка (хаотичного, диагонального, вертикального и т.д.).

В случае необходимости возможно нанесение второго, но более тонкого, слоя покрытия для получения более выраженного эффекта.

ВЫСЫХАНИЕ:

Покрытие сухое на ощупь через 6 часов. Окончательное высыхание - не менее 24 часов (в зависимости от влажности и температуры в помещении). Полное – через 15 дней.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

При температуре от +5С до +25С.

УХОД:

После полного высыхания (15 дней), для удаления пыли и легких загрязнений можно протирать влажной губкой без нажатия.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для зон с интенсивным проходом или влажных помещений, после окончательного высыхания покрытия Jet-set, рекомендуется нанесение дополнительного финишного слоя лака VERNIS de protection, разведённого водой на 30-50%.

Рекомендуется работу по нанесению материала производить одним и тем же специалистом.

Перед нанесением на поверхность необходимо обязательно сделать пробный выкрас для согласования фактуры и цвета.

ВНИМАНИЕ: Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок